

Zyl.-Beschriftung n. Zchnng.  
250-43-2 / 24.72.27 (Dok.)

Vorhandene Raststellung  
der umlegbaren Schließnase  
(ausgenommen Ausf. ESP (20°))

System	IX5KG			IX6KG	IX6KGE	
Prf.	100/E	101/HS	115/Z	118/HS	102/E	121/E
ZKMA	333IX5KGH			333IX6KGH	333IX6KGEH	


System	IXGAMMA		
Prf.	153 Prf.-Bohr. A	154 Prf.-Bohr. B	155 Prf.-Bohr. C
ZKMA	333IXGAH		

### Techn. Daten

5 Stiftzuhaltungen  
Wendeschl. m. Kugel 1x abz.  
Schließweg 360°  
NachschlieÙsicherung  
Aufsperrsicberung

Verlängerungen: BL030 bis Ges.BL070 je 5 mm steigend

Ausführungen: Siehe Anhang Merkmale und Merkmalswerte

h	neu gez., System IXGamma zugefügt		30.06.09	Jüliger				
Ind.	Änderung		Tag	Name	Ind.	Änderung		Tag Name
Werkstoff:	Oberfläche:	2009	Tag	Name	TOLERANZ	DIESE ZEICHNUNG MIT ALLEN BEILAGEN DARF OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT, KOPIERT NOCH DEREN INHALT DRITTEN PERSONEN ZUGÄNGIG GEMACHT ODER MITGETEILT WERDEN. DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG MIT ALLEN BEILAGEN GEHÖRT UNS		
Gewicht:		gez.	30.06.	Jüliger				
Ben.:		gepr.	E. Müller					
Halb-Zyl. 333		CAD		Mat.-Nr. (Best.-Nr.)	Index	Produkthierarchie		
Ers. f. gl. Nr. v. 13.8.1993		HAB-STAB	Zeichnungs-Nr.		Blatt: .	DIN	Dok.-Nr.	h 0001026
Ers. d.		1:1	333-04A - 2		von: .	A4	222300	