



Techn. Daten

5 Stiftzuhaltungen
 Wendeschl. mit Kugel 1x abz.
 Schließweg 360°
 NachschlieÙsicherung
 Aufsperrsicherung

Zyl.-Beschriftung n. Zchnng.
 250-43-2 / 24.72.27 (Dok.)

System	IX5KG			IX6KG	IX6KGE		
Prf.	100/E	101/HS	115/Z	118/HS	102/E	121/E	121/E
ZKMA	333IX5KG			333IX6KG	333IX6KGE		333IX6KGEC

System	IXGAMMA		
Prf.	153 Prf.-Bohr. A	154 Prf.-Bohr. B	155 Prf.-Bohr. C
ZKMA	333IXGA		

Verlängerungen: BL030/030 bis Ges.BL120 je 5 mm steigend

Ausführungen: Siehe Anhang Merkmale und Merkmalswerte

r	neu gez., Ausf. 2 in 1 zugefügt		27.11.07	Jüliger	s	System IXGamma zugefügt		25.06.09	Jüliger
Ind.	Änderung		Tag	Name	Ind.	Änderung		Tag	Name
Werkstoff:	Oberfläche:	2007	Tag	Name	TOLERANZ	DIESE ZEICHNUNG MIT ALLEN BEILAGEN DARF OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT, KOPIERT NOCH DEREN INHALT DRITTEN PERSONEN ZUGÄNGIG GEMACHT ODER MITGETEILT WERDEN. DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG MIT ALLEN BEILAGEN GEHÖRT UNS	 SICHERHEITSTECHNIK		
Gewicht:		gez.	27.11.	Jüliger					
Ben.:		gepr.	27.11.07	Jüliger					
Dop.-Zyl. 333					CAD	Mat.-Nr. (Best.-Nr.)	Index	Produktthierarchie	
					I-DEAS	s. ZKMA	S	0001026	
Ers. f. gl. Nr. v. 16.8.1993	MAB-STAB	Zeichnungs-Nr.		Blatt:	DIN	Dok.-Nr.			
Ers. d.	1:1	333-05A - 2		von:	A4	229793			